


Zubehör - FL 2-H - 1760213

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)


Leiterplattenklemme, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Artikeleigenschaften

- Platzsparender, genormter Flachsteckanschluss erlaubt weltweiten Einsatz
- Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
- Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
- Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 030797
GTIN	4017918030797
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,363 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,363 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Rastermaß	2,50 mm
Bauhöhe	13,3 mm
Höhe	18,3 mm
Stiftabmessungen	0,8 x 1,0 mm
Stiftabstand	5 mm
Bohrlochdurchmesser	1,3 mm

Allgemein

Artikelfamilie	FL
Nennquerschnitt	0 mm ²
Isolierstoff	PA 6.6
Oberfläche Lötpin	Sn

Zubehör - FL 2-H - 1760213

Technische Daten

Allgemein

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Polzahl	2

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	CSA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440490
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

Approbationen

Approbationen


CSA / EAC / cULus Recognized

Zubehör - FL 2-H - 1760213

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA  http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/ 13631	
Nennstrom IN	10 A
Nennspannung UN	300 V

EAC B.01742

cULus Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E60425-19770427	
Nennstrom IN	10 A
Nennspannung UN	300 V

Zubehör

Zubehör

Bezeichnungsstift

Bezeichnungsstift - B-STIFT - 1051993



Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm

Isolierhülse

Isolierhülse - PT/FS 6,3 - 0604707



Isolierhülse, als Berührungsschutz für Flachsteckhülsen, vorher auf die Leitung fädeln, für 6,3-Flachsteckhülsen

Klemmenmarker beschriftet

Zubehör - FL 2-H - 1760213

Zubehör

Bezeichnungsnagel-Zackband - BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1400201



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen, 1-10, 11-20 usw. bis 491-500, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Bezeichnungsnagel-Zackband - BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT - 1400078



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Plotter, Montageart: Stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 4 mm